

ÉTIQUETEUSE BRADY M611



L'étiqueteuse portable BradyPrinter M611 annonce un nouveau chapitre dans l'évolution continue de l'identification. Concevez facilement les étiquettes sur le terrain uniquement à l'aide d'un smartphone et de l'application gratuite Étiquettes express de Brady, puis imprimez-les avec l'étiqueteuse portable M611. Grâce au Wifi ou au Bluetooth, récupérez directement des modèles enregistrés dans le Cloud ou intégrez-y vos nouvelles créations pour les partager avec vos collègues. Les modèles récupérés en ligne peuvent être modifiés sur le moment pour correspondre aux besoins du terrain.

CODE	DÉSIGNATION	CONDT
17367	Etiqueteuse BRADY M611	Unité



Poids net : 1,6 kg



Dimensions du produit : L 113 mm x P 279 mm x H 115 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉTIQUETEUSE	
Description	Étiqueteuse M611 – Version EU
Composition	Cette étiqueteuse est livrée dans une boîte en carton contenant un câble USB, un guide de démarrage rapide, un câble d'alimentation secteur, une clé USB contenant des informations sur le produit et un pilote Windows, une dragonne, la suite Conception de base de Brady Workstation, un rouleau d'étiquettes PTL-97-488 et un ruban encreur M61-R4310.
Applications	Marquage de fils et câbles ; identification générale et industrielle ; identification de biens ; identification de borniers ; identification en laboratoire ; télécom et datacom ; identification de plaques signalétiques ; identification de panneaux de connexion ; marquage de composants électriques ; marquage de panneaux de contrôle et composants ; identification de circuits imprimés et composants électroniques
Vitesse d'impression (mm/s)	33,8
Mémoire interne	256 Mo de mémoire flash ; 512 Mo de mémoire RAM
Masicot	Massicot automatique
Clavier	Non
Capacité de couleur	Monochrome
Langues	Bulgare, Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Estonien, Finnois, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc
Résistance à la chute	Jusqu'à 1,2 mètres
Température de fonctionnement	5°C - 40°C
Plage d'humidité de fonctionnement	10% - 90% (sans condensation)
Calibrage	Automatisé grâce à la technologie Smart Cell

CONSOMMABLES PRIS EN CHARGE	
Matériaux supportés	Plus de 800 références standard : bandes continues, rouleaux d'étiquettes prédécoupées et en gros conditionnement, étiquettes et rubans personnalisés.
Formats compatibles	BM71-(bulk), M71-, M61C-, M61-, PSPT-, PTDSU-, PTDS-, PSHT-, PTL-, PTS-, BM61-(bulk), BM61D-, BM61C-, BM61E-, PTLEP-
Médias	Rubans et bandes séparés, et rouleaux en gros conditionnement
Largeur max. de l'étiquette (mm)	50,80 mm
Largeur min. de l'étiquette (mm)	6,4 mm
NB d'étiquettes max. par jour	750 étiquettes par jour

ALIMENTATION	
Mise hors tension auto	Oui
Type de batterie	Batterie au lithium-ion rechargeable
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptateur secteur • Batterie rechargeable

ÉCRAN	
Écran	<ul style="list-style-type: none"> • Ecran tactile LCD couleur • 320 X 240 px
Indicateurs à l'écran	<ul style="list-style-type: none"> • Durée de vie de la batterie • Identification du ruban et de la référence d'étiquette • Quantité de consommables restante • Etat du Bluetooth • Message d'erreur • WiFi

LOGICIELS ET CONNECTIVITÉ	
Options de connectivité	Bluetooth, USB, WiFi
Compatibilité logiciel	Application mobile Étiquettes express de Brady Workstation

FONCTIONS D'IMPRESSION	
Résolution d'impression (dpi)	300

LES PLUS PRODUITS

- Imprimante portable
- Application smartphone gratuite
- Logiciel Brady Workstation
- Compatible avec tous les consommables de la BMP61
- Garantie 2 ans