

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Longes et Absorbeurs
Sous-famille	Longes d'antichute




ABSORBICA-I VARIO


ABSORBICA-I VARIO est une longe simple réglable, avec absorbeur d'énergie compact, conçue pour la progression sur une ligne de vie horizontale (corde ou câble) ou sur une plateforme élévatrice, sans passage de fractionnement. Elle est dotée du système de réglage VARIO permettant d'ajuster la longueur de la longe et de réduire ainsi la hauteur de chute potentielle. En fonction des connecteurs utilisés, ABSORBICA-I VARIO est certifiée selon les normes américaines, européennes et russes.



Le système de réglage VARIO permet d'ajuster la longueur de la longe de 100 à 150 cm et de réduire ainsi la hauteur de chute potentielle.



La longe à simple brin ABSORBICA-I VARIO permet de s'assurer, en particulier sur une ligne de vie horizontale ou sur une plateforme élévatrice, sans passage de fractionnement.



En cas de chute, le déchirement de la sangle de l'absorbeur d'énergie limite la force de choc subie par l'utilisateur. Les longes sont destinées à des utilisateurs dont le poids est compris entre 50 et 130 kg. Le déchirement de la sangle se fait par paliers, afin de limiter la décélération subie par les faibles poids.



L'absorbeur d'énergie est très compact pour ne pas entraver les mouvements de l'utilisateur, ni le gêner dans ses manipulations. Une pochette en tissu résistant protège l'absorbeur d'énergie de l'abrasion et des éventuelles projections.

Descriptif court	Longe simple réglable avec absorbeur d'énergie intégré
-------------------------	--

Argumentaire	<ul style="list-style-type: none">• Conçue pour la progression sur une ligne de vie horizontale (corde ou câble) ou sur une plateforme élévatrice, sans passage de fractionnement.• Système de réglage VARIO permettant d'ajuster la longueur de la longe de 100 à 150 cm et de réduire ainsi la hauteur de chute potentielle.• Absorbe l'énergie en cas de chute :<ul style="list-style-type: none">- déchirement de la sangle de l'absorbeur d'énergie limitant la force de choc subie par l'utilisateur,- fonctionne avec des utilisateurs dont le poids est compris entre 50 et 130 kg,- déchirement par paliers, afin de limiter la décélération subie par les faibles poids.• Encombrement minimal : absorbeur d'énergie compact pour ne pas gêner les manipulations.• Pochette en tissu résistant, avec système d'ouverture aux extrémités, pour protéger l'absorbeur d'énergie de l'abrasion et des projections, tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbeur.• Deux possibilités d'installation sur le harnais selon l'usage :<ul style="list-style-type: none">- connexions/déconnexions fréquentes : avec un mousqueton maintenu en bonne position par un accessoire de maintien STRING (livré avec la longe),- connexion quasi permanente : avec un anneau ouvrable RING OPEN dont la forme circulaire assure un positionnement optimal.• Deux possibilités de connecteur en bout de longe : mousqueton ou connecteur à grande ouverture MGO OPEN.
---------------------	---

Spécifications	<ul style="list-style-type: none">• Matière(s): polyester, polyamide• Certification(s) : CE EN 355 en utilisation avec des connecteurs EN 362, ANSI Z359.13 12 feet en utilisation avec des connecteurs ANSI Z359.12, EAC
-----------------------	--

Spécifications par référence

Référence(s)	L016AA00
Connecteur	sans connecteur
Longueur sans connecteurs	100-150 cm
Longueur avec connecteurs	110 à 200 cm selon les connecteurs (plus d'informations dans la notice technique et dans les conseils techniques sur www.petzl.com)
Poids	280 g
Made in	RO
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Regroupement standard	10
EAN	3342540831513

Produit(s) associé(s)

- VOLT® version européenne
- VOLT® version internationale
- RING OPEN
- MGO OPEN
- OK
- Bm'D