


PIRL LX (FIXE) ET TX (AJUSTABLE) ULTRALIGHT AUDINNOV



La plateforme de travail LX Ultralight® d'AUDINNOV révolutionne la conception des PIRL. Elle est très simple à mettre en place, tout en assurant votre sécurité. Les deux jambes coulissantes avant se déploient rapidement et d'un seul geste. Le modèle TX se règle de façon précise pour fournir un maximum de stabilité. Le portillon d'entrée permet un accès simple et sécurisé au poste de travail d'une largeur de 42 x 48 cm avec un plancher en aluminium résistant. Un porte-outils est intégré pour offrir plus de liberté et de confort à l'utilisateur au sein du garde-corps élargi. Deux roues de transport de 125 mm de diamètre sont présentes afin de déplacer la PIRL sans forcer. Grâce à ses barreaux vissés la PIRL LX est entièrement réparable, ce qui prolonge grandement la durée de vie du produit.

REF	NOMBRE DE BARREAUX		HAUTEUR DE TRAVAIL	HAUTEUR PLATEFORME	COLISAGE L x l x H	AMPLITUDE DE RÉGLAGE	EMPATTEMENT DÉPLOYÉ
16977	2	12 kg	2 - 2,5 m	0,50 m	1.86x0.75x0.22 m	Non	1040 mm
16976	3	13 kg	2,25 - 2,75 m	0,75 m	2.14x0.75x0.22 m	Non	1100 mm
16975	4	14 kg	2,5 - 3 m	1 m	2.42x0.75x0.22 m	Non	1190 mm
16974	5	15 kg	2,75 - 3,25m	1,25 m	2.68x0.75x0.22 m	Non	1280 mm
16968	3 rabaisé 4	16 kg	2,1 - 2,8 m	0,63/0,82 m	1.94x0.79x0.3 m	De 0 à 230 mm	1160 mm
16970	3 ou 4	18 kg	2,25 - 3 m	0,75/1 m	2.14x0.79x0.3 m	De 0 à 250 mm	1190 mm
16969	4,5 ou 6	21 kg	2,5 - 3,5 m	1/1,25/1,5 m	2.42x0.79x0.3 m	De 0 à 500 mm	1370 mm

LES + PRODUIT

- Conforme au Décret 2004-924, et aux normes PIRL NFP93.353-2009 et EN131.7
- Cinématique d'ouverture/fermeture de la plateforme aussi simple qu'un escabeau, un seul geste écarte les 2 jambes avant assurant la stabilité conformément aux essais de stabilité de la norme
- Jambes AV réglables indépendamment au pas de 30 mm sur version TX
- Barreaux Tri ovale
- Un poids plume grâce aux jambes à ouverture papillon
- Poste de travail XXL 420x480 mm et plancher Ultralight en aluminium à forte résistance
- Portillons pivotants pour un accès aisé et sécurisé
- Empattement inférieur replié à 800 mm (passage de porte).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Réglage rapide des niveaux
- Plusieurs positions de roues disponibles
- Cinématique UNIQUE sans déploiement des jambes latérales complémentaires
- Rallonges AV réglables indépendamment au pas de 30 mm permettant un positionnement en dévers ou dans des escaliers
- Panier porte-outils injecté de série
- Plateforme individuelle roulante légère Conforme NFP 93,353-2009 & EN 131,7.

**LÉGENDE**

- 1** Panier porte-outils injecté
- 2** Portillon à fermeture automatique
- 3** Jambes avant à ouverture automatique
- 4** Plancher aluminium Ultralight
- 5** Rallonges avant indépendantes réglables au pas de 30 mm (sur version TX)
- 6** 2 roues de transport Ø125